











↗ Eta Wash LED 30 24Vdc



IP65

CE, RoHS


-  IP65
-  24Vdc
-  30W
-  Cree SMD LED
-  II
-  Cavo
-  Corpo Nero
-  Alluminio+vetro temp.
-  -35°C
+55°C
-  50000 ore (L80B20)




CRI
≥ 80

LED
150 lm/W


GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

 Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

A++ }
A+ } LED
A } D




IP 65 CREE LED IK08

Eta Wash 30

Proiettore LED ottica wash 110° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione, input 24Vdc. Standard applicati: CE / ROHS / IEC / LM80.

Codice	Input Volt	Temperatura Colore	Watt	PFC	Lumen (TC=25°)	Lumen	CRI	LED Chip	Apertura Fascio	Materiale Corpo	Materiale Frontale	Classe Isolamento	IP	IK
AR97030L-WW	24Vdc	3000K	30W	90	4500 lm	3300 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	Vetro Temp.	II	IP65	08
AR97030L-NW	24Vdc	4000K	30W	90	4200 lm	3600 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	Vetro Temp.	II	IP65	08



Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice